

Artikelnummer

5454479

Typ

MTV300MRP

Bezeichnung

Funk-Dimmer RE MTV300MRP

**Kurzbeschreibung:**

- Funk-Dimmer RE
- REG Montage auf DIN-Schiene
- Leistung 300 W
- Frequenz 2,4 GHz
- App kompatibel

Beschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rolllädenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschieneversion erhältlich.

Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene



- Kompletter Service

Produktmerkmale:

Der Funk-Dimmer MT300MRP gestattet das Regulieren der Helligkeit von elektrischen Lasten.

Funktionen: Dimmen, Ein-/Ausschalten, Schwache Beleuchtung, Speicher, Beleuchtung 100%, Mindesthelligkeit, Sperre. Das Modul sendet das empfangene Signal zu weiteren Modulen. So kann die Reichweite gesteigert werden.

Montage auf DIN-Schiene

Technische Daten:

Kompatible Lasten:

Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

Funkreichweite: 250m (ohne Hindernisse)

Übertragung: 2,4GHz, bidirektional

Lebensdauer Batterie: >7 Jahre

Abmessungen: 90 x 17 x 60mm

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**

Geräteart:	Dimmer
Gerätetyp:	Empfänger
Spannungsversorgung:	230 V
Leistung:	300 VA
Stromstärke:	1,3 A
Baureihe:	Reiheneinbau
Funktionen:	Soft-Start / Soft-Stopp, Zentralisierung über Funkbus
Zeitfunktionen:	unbegrenzte Zeitdauer, Zeitschaltuhr von 2 s bis 4 h, Ausschaltwarnung
Dimmer Funktion:	voreingestellte Speicherwerte, Speicherung letzter Helligkeitszustand, Konfiguration mind. Helligkeit
weitere Funktionen:	Blockierung der Konfiguration
Reichweite im selben Raum:	< 100 qm
Reichweite im offenen, hindernissfreien Sichtbereich:	250 m
Frequenz:	2,4 GHz
Abmessungen:	46 x 37 x 12 mm
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C