

Artikelnummer

5454360

Typ

MTR2000M

Bezeichnung

Stromstoßrelais Hutschiene MTR2000M

**Kurzbeschreibung:**

- Ansteuerung über Taster
- Timer 2 Sek. bis 4 Std.
- Zentralisation über Pilotleiter
- Leistung 2000 W mit Neutralleiter

Beschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschieneversion erhältlich.

Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene



- Kompletter Service

Produktmerkmale:

Das Stromstoßrelais MTR2000M ist mit einem Schließer ausgestattet.

Automatisches tägliches Ein- und Ausschalten zur gleichen Zeit möglich.

Funktionsweise: Gestattet das Ein- bzw. Ausschalten einer elektrischen Last über einen oder mehrere verdrahtete Taster.

Montage auf Hut-Schiene

Technische Daten:

Kompatible Lasten:

Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

Abmessungen: 1TE

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**

Geräteart:	2000 W mit Neutralleiter
Geräteart:	Stromstoßrelais
Baureihe:	Reiheneinbau
Spannungsversorgung:	230 V
Gerätetyp:	2000 W mit Neutralleiter
Anwendung:	Beleuchtung
Leistung:	2000 W
Stromstärke:	10 A
Baureihe:	Reiheneinbau
Funktionen:	Zentralisierung über Pilotdraht
Zeitfunktionen:	unbegrenzte Zeitdauer, Zeitschaltuhr von 2 s bis 4 h, bei viermaligem kurzem Tastendruck - Einschalten der Beleuchtung für 12 h, Ausschaltwarnung
weitere Funktionen:	Blockierung der Konfiguration, täglicher Zeitplan
Breite:	1 TE
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C