

**Artikelnummer**

5454351

**Typ**

MTM2000E

**Bezeichnung**

Treppenlicht-Zeitschalter Unterputz MTM2000E

**Kurzbeschreibung:**

- Ansteuerung über Taster
- Timer 2 Sek. bis 4 Std.
- Abschaltwarnung
- Leistung 2000 W mit Neutralleiter

**Beschreibung**

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienversion erhältlich.

Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene



- Kompletter Service

**Produktmerkmale:**

Der Treppenlicht-Zeitschalter MTM2000E gestattet die zeitliche Einschaltung der Beleuchtung z. B. eines Treppenhauses, inklusiv Ausschaltvorwarnung.

Funktionsweise: Ein kurzes Betätigen des Tasters gestattet das Einschalten des Lichts für einen festgelegten Zeitraum (Standard: 2 Minuten). Jedes erneute Betätigen bei bereits eingeschaltetem Licht verlängert die Einschaltzeit um dieselbe Dauer.

Montage in Rund-, Abzweig- und Hohlwanddosen

**Technische Daten:**

Kompatible Lasten:

Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

Abmessungen: 48 x 32 x 20mm

**Installationshinweis:****Hinweis:****Technische Daten**

<b>Geräteart:</b>	2000 W mit Neutralleiter
<b>Geräteart:</b>	Treppenlichtzeitschalter
<b>Baureihe:</b>	Unterputz
<b>Spannungsversorgung:</b>	230 V
<b>Gerätetyp:</b>	2000 W mit Neutralleiter
<b>Anwendung:</b>	Beleuchtung
<b>Leistung:</b>	2000 W
<b>Stromstärke:</b>	10 A
<b>Baureihe:</b>	Unterputz
<b>Zeitfunktionen:</b>	unbegrenzte Zeitdauer, Zeitschaltuhr von 2 s bis 4 h, bei 3 s Betätigung des Tasters - Einschalten der Beleuchtung für 1 h, Ausschaltwarnung
<b>weitere Funktionen:</b>	Blockierung der Konfiguration, Antiblockieroption mit Zubehörteil R1500 möglich
<b>Abmessung:</b>	32 x 48 x 20 mm
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20 °C bis +40 °C