

Artikelnummer

1043/409

Typ

SD 1043/409

Bezeichnung

Flüssiggasmelder SD 1043/409

Kurzbeschreibung:

- Mikrokontroller
- Versorgung: 11 - 29 V DC
- Stromaufnahme Alarm: 70 mA
- mit LED-Anzeige
- Anschlusssockel im Lieferumfang enthalten

**Beschreibung**

Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

Produktmerkmale:

Universalsockel zur Aufnahme der Rauch- Temperatur- und Gasmelder 1043/401, 1043/402, 1043/403, 1043/404.

Passend zur Alarmzentrale 1068/005 und 1068/010

Technische Daten

Melderart:	Flüssiggasmelder
Arbeitsweise:	Messung Flüssiggas Partikel in der Luft
Anschlussart:	Draht
Alarmschwelle Konzentration:	0,18 % im Luftvolumen
Spannungsversorgung:	11 - 29 V DC
Stromaufnahme standby:	12 V / 60 mA; 24 V / 30 mA
Stromaufnahme Alarmzustand:	12 V / 70 mA; 24 V / 40 mA
Alarmverzögerung:	20 s
Alarmreset Verzögerung:	30 s
Last Alarm Relais:	1 A / 30 V DC ohmsche Last
Betriebstemperatur:	0 °C bis +40 °C (kurzzeitig -15 bis 55 °C)
Material:	ABS
Schutzart:	IP20
Abmessungen:	Ø90 x 48 mm (Inkl. Sockel)
Farbe:	Weiß