

Artikelnummer

1043/404

Typ

SD 1043/404

Bezeichnung

Rauch- und Hitzemelder SD 1043/404

Kurzbeschreibung:

- Mikrokontroller
- Versorgung: 9 - 15 V DC
- Stromaufnahme Alarm: 23 mA
- mit LED-Anzeige



Beschreibung

Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

Produktmerkmale:

Rauch- und Hitzemelder

Mit integriertem Microcontroller

Dreifarb-LED: Alarm, Fehler, Normal

Auch als einfacher Melder mit 12V (DC) einsetzbar
(Entfall der EN54-5:2000!)

Basis 1043/500 immer mitbestellen.

Passend zur Alarmzentrale 1068/010 und 1068/005

Technische Daten



Arbeitsweise:	Tyndall Effekt / Temperaturmessung
Melderart:	Rauch und Hitze Melder
Lichtquelle Rauchdetektion:	IR Leuchtdiode GaAIAs
Anschlussart:	Draht
Alarmschwelle Temperatur:	58°C +- 5 %
Spannungsversorgung:	12 - 22 V DC
Stromaufnahme:	65 µA Standby; 23 mA Alarm
Anzeige:	Dreifarb LED
Minimale Rücksetzzeit:	300 ms
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	93 % nicht kondensierend
Abmessungen:	Ø90 x 40 mm
Material:	ABS V0
Farbe:	Weiß