

**Artikelnummer**

1033/352

**Typ**

GM 1033/352

**Bezeichnung**

Glasbruchmelder GM 1033/352

**Kurzbeschreibung:**

- Erfassungsbereich 2 m
- Sensor IP67
- 2-Draht Alarmlinie
- inkl. 2 m Leitung
- inkl. Klebeset

**Beschreibung**

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

**Produktmerkmale:**

passiver Glasbruchsensor. keramisches Detektorelement. Überwachungsradius 2m. weißes Kunststoffgehäuse mit vorkonfektionierter 2-adriger Leitung (Länge:2 m). Schutzart IP67. Lieferung inklusive Klebeset.

**Technische Daten:**

Kontaktbelastung max. 18 V=(DC), 0,010A

Widerstand im Stand-By: max. 30 Ohm

Maße: 37 x 10 x 12 mm

**Installationshinweis:****Hinweis:****Technische Daten**



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Melderart:</b>              | Glasbruchmelder       |
| <b>Geräteart:</b>              | Glasbruchmelder       |
| <b>Anschlussart:</b>           | Draht                 |
| <b>Sensor:</b>                 | Passiv                |
| <b>Montage:</b>                | Anbau                 |
| <b>Überwachungsradius:</b>     | 2 m                   |
| <b>Alarmlinie:</b>             | Alarm                 |
| <b>Linie:</b>                  | Alarm                 |
| <b>Schutzart:</b>              | IP67                  |
| <b>Technik:</b>                | Passiv                |
| <b>Kontaktbelastung:</b>       | 18 V DC, 10 mA        |
| <b>Widerstand im Stand-by:</b> | maximal 30 Ohm        |
| <b>Abmessungen:</b>            | 37 x 10 x 12 mm       |
| <b>Farbe:</b>                  | Weiß                  |
| <b>Leitungslänge:</b>          | 2 m                   |
| <b>Inklusive:</b>              | Klebeset              |
| <b>Einsatz:</b>                | Aufkleben auf Scheibe |