

Artikelnummer

CT4700111

Typ

CT 11-M

Bezeichnung

GSM/PSTN Telefonwählgerät CT 11-M

**Kurzbeschreibung:**

mit LCD-Display

- 2 zeilig, 16 Zeichen
- Sprach- oder SMS-Nachrichten
- 2 Sendarten für Alarm

Beschreibung

Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen oder SMS-Mitteilungen im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen werden können. Um die größte Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über. Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

Produktmerkmale:

GSM/PSTN-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese
mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen
integriertes alphanumerisches Tastenfeld
mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen
2 Sendarten für Alarmmeldungen: Sprach- und SMS-Nachrichten
Integrierte Sprachsynthese 60 sec.
4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen
12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern
2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang
Störungsausgang Batterie leer und/oder kein Telefonnetz
Elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung / kein Empfang
5 fernsteuerbare Ausgänge
Test Telefonleitung PSTN
Automatischer Backup im verfügbaren Telefonnetz

**Technische Daten:**

Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage
Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher
Wahlverfahren: MFV
Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 sec. und 9 Meldungen mit 5 sec.
Temperaturbereich: +5° bis +40°C
Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)
Leistungsaufnahme: 0,07A in Ruhestellung , 0,2A im Alarmfall
Maße: 245 x 185 x 70mm
Gewicht: 0,97kg

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**

Übertragung:	GSM, PSTN
Geräteart:	Wählgerät
Sendart:	Sprache und SMS
Anzeige:	LCD 2 Zeilen, 6 LED
Tastatur:	15 Tasten
Sprachsyntese:	60 s
Sprachmeldungen:	1 Basismeldung 10 s, 9 Meldungen 5 s
SMS:	4 SMS mit je maximal 40 Zeichen
Telefonnummern:	12 mit je 28 Ziffern
Alarmeingänge:	2 programmierbar
Sabotageschutz:	Gegen Öffnen und Demontieren
Ausgänge:	5 fernsteuerbar
Test:	Telefonleitung
Backup:	automatisch im verfügbaren Netz
Störmeldung Ausgang:	Batterie leer, Netzausfall
Daten:	nicht flüchtig
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Versorgungsspannung:	12 V bis 14,5 V DC
Leistungsaufnahme:	70 mA standby, 200 mA Alarm
Einsetzbares Netzgerät:	NG AL12/2A (39342)
Einsetzbarer Akku:	AK 1033/600
Abmessungen:	245 x 185 x 70 mm
Wahlverfahren:	MFV