

Artikelnummer

1098/405P

Typ

NVR 1098/405P

Bezeichnung

5CH Netzwerkvideorekorder NEIUS NVR 1098/405P



Kurzbeschreibung:

- S+265 / H.265 / H.264 Datenkompression
- Aufzeichnungsauflösung bis 6 MPX
- 1 Alarmausgang
- HDMI-VGA Videoausgang
- inklusiv 4 PoE-Ports
- Schnittstelle für eine Festplatte (á 10 TB)

Gewicht: 1 kg

Beschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

Bessere Bildqualität muss nicht auf Kosten des Speicherkapazitäten gehen. Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264. So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden. Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden. Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fern-konfiguriert werden.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen. Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Technische Daten



Verwaltung IP-Kameras:	5 Kameras
Geräteart:	Rekorder
Aufzeichnungskanäle:	5
Videoausgang:	VGA (bis 1080p), HDMI (bis 1080p)
Kompression:	S+265 / H.265 / H.264
Unterstützte Displayauflösung:	1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 600, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 800
PoE-Switch integriert:	Ja
Audioein- / -ausgänge:	1 Audioeingang, 1 Audioausgang (RCA)
Alarmein- / -ausgänge:	1 Alarmausgang
Netzwerkanschluss:	RJ45 (10M/100M/1000M)
Bandbreite IP-Aufzeichnung:	Eingang: 50 Mbps, Ausgang: 40 Mbps
PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera):	Ja, 4 Ports mit insgesamt 80 W
Aufzeichnungsauflösung, (alle Kanäle):	bis 6MPX
Auslösung der Aufzeichnung:	Manuell, Bewegung, Alarm, Terminierung, Kontinuierlich
Videokompression:	S+265, H.265 und H.264
Synchrone Wiedergabe:	1 Kanal: 6MPX / 1 Kanal: 5MPX / 1 Kanal: 4MPX / 1 Kanal: 3MPX / 4 Kanäle: 1080p / 8 Kanäle: 720p
Speichermedium:	1x SATA (je HDD max. 10 TB, Festplatte nicht im Lieferumfang)
USB-Anschlüsse:	2 x USB 2.0
Sicherung über USB-Anschluss:	USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW
eSATA Port für Backup:	Nein
Visualisierung:	Voll- und Multibild
Netzwerkprotokolle:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Videomanagement-Software:	NEIUS (Windows 7, 8, 10 ; 64bit)
App für Smartphone und Tablet:	NEIUS (Android und iOS)
Web Version:	WEB6
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Verwaltung:	USB-Maus
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Spannungsversorgung:	Netzteil 48 V DC (im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme:	20 W (ohne Festplatte)
Leistung pro PoE Port:	30W, max. 600 mA
Abmessungen:	45 x 255 x 231 mm
Gewicht:	ca. 0,6 kg
Weitere Daten:	ONVIF (Profile S/T/G)
Empfohlene Festplatten:	Seagate Skyhawk Videosurveillance® (Festplatte nicht im Lieferumfang)
Hinweis:	Nur kompatibel mit Kameras der NEIUS Serie