

Artikelnummer

74973

Typ

FD-020-209

Bezeichnung

Lesegeräte P60 SW V2 FD-020-209

**Kurzbeschreibung:**

- Lesegerät P60 SW V2
- Montage auf UP-Dose
- 13,56 MHz MIFARE®
- Zweidrahttechnik
- Für Ipassan und Easy Door Controller

Beschreibung**Produktmerkmale:**

Einfache Installation - Einfache Programmierung - Wartungsfrei

Das Lesegerät P60 SW V2 ist ein Proximity 13,56 MHz Mifare® Lesegerät, das mit dem Easy Door- und dem IPASSAN Controller kombiniert werden kann. Zwischen Näherungsschlüssel und Lesegerät beträgt die Lesereichweite bis zu 3 cm. Das Lesegerät wird mit nur zwei Drähten am Controller angeschlossen, die maximale Leitungslänge beträgt 100 Meter. Die Spannungsversorgung sowie auch der Datenaustausch wird über die Zweidrahttechnik mit einem verschlüsselten FDI Protokoll übertragen.

Technische Daten



Übertragungsart:	Mifare®
Gerätetyp:	Lesegerät P60 WS V2
Gerätetyp:	Lesegerät
Verbindungsart:	Zweidrahtbus
Montage:	Aufputz
Kompatibel zu Ipassan:	Ja
Kompatibel zu EDC:	Ja
Optische Signalisierungs LED:	Ja
Akustischer Signalisierungssummer:	Ja
Bauform:	Aufbau
Spannungsversorgung:	Zweidrahtbus
Max. Leitungslänge Controller - Lesegerät:	100 m
Radi Frequency Identification RFID:	13,56 MHz MIFARE®
Proximity:	Ja
Montage:	auf Unterputzdose
Abmessungen:	78 x 78 x 18 mm