

Artikelnummer

74921

Typ

FD-020-220

Bezeichnung

Lesegerät P40 FD-020-220

**Kurzbeschreibung:**

- Lesegerät: P40
- Aufputzmontage
- 13,56 MHz MIFARE®
- Zweidrahttechnik
- Für Ipassan und Easy Door Controller

Beschreibung**Produktmerkmale:**

Einfache Installation - Einfache Programmierung - Wartungsfrei

Das Lesegerät P40 ist ein Proximity 13,56 MHz Mifare® Lesegerät, das mit dem Easy Door- und dem IPASSAN Controller kombiniert werden kann. Zwischen Näherungsschlüssel und Lesegerät beträgt die Lesereichweite bis zu 3 cm. Das Lesegerät wird mit nur zwei Drähten am Controller angeschlossen, die maximale Leitungslänge beträgt 100 Meter. Die Spannungsversorgung sowie auch der Datenaustausch wird über die Zweidrahttechnik mit einem verschlüsselten FDI Protokoll übertragen.

Technische Daten



Übertragungsart:	Mifare®
Gerätetyp:	Lesegerät P40
Verbindungsart:	Zweidrahtbus
Gerätetyp:	Lesegerät
Montage:	Aufputz
Kompatibel zu Ipassan:	Ja
Kompatibel zu EDC:	Ja
Optische Signalisierungs LED:	Ja
Akustischer Signalisierungssummer:	Ja
Bauform:	Aufbau
Spannungsversorgung:	Zweidrahtbus
Max. Leitungslänge Controller - Lesegerät:	100 m
Radi Frequency Identification RFID:	13,56 MHz MIFARE®
Proximity:	Ja
Montage:	Aufputz
Abmessungen:	45 x 85 x 25