

**Artikelnummer**

74958

**Typ**

FD-020-132

**Bezeichnung**

Lesegerät Synthesi V2 FD-020-132

**Kurzbeschreibung:**

- Lesegerät Synthesi Steel V2
- Montage in Türstation Synthesi Steel
- 13,56 MHz MIFARE®
- Zweidrahttechnik
- Für Ipassan und Easy Door Controller

**Beschreibung****Produktmerkmale:**

Einfache Installation - Einfache Programmierung - Wartungsfrei

Das Lesegerät Synthesi Steel V2 ist ein Proximity 13,56 MHz Mifare® Lesegerät, dass mit dem Easy Door- und dem IPASSAN Controller kombiniert werden kann. Zwischen Näherungsschlüssel und Lesegerät beträgt die Lesereichweite bis zu 3 cm. Das Lesegerät wird mit nur zwei Drähten am Controller angeschlossen, die maximale Leitungslänge beträgt 100 Meter. Die Spannungsversorgung sowie auch der Datenaustausch wird über die Zweidrahttechnik mit einem verschlüsselten FDI Protokoll übertragen.

**Technische Daten**

<b>Gerätetyp:</b>	Lesegerät Synthesi Steel V2
<b>Übertragungsart:</b>	MIFARE®
<b>Gerätetyp:</b>	Lesegerät
<b>Verbindungsart:</b>	Zweidrahtbus
<b>Kompatibel zu Ipassan:</b>	Ja
<b>Kompatibel zu EDC:</b>	Ja
<b>Montage:</b>	Unterputz
<b>Optische Signalisierungs LED:</b>	Ja
<b>Bauform:</b>	Einbau
<b>Spannungsversorgung:</b>	Zweidrahtbus
<b>Max. Leitungslänge Controller - Lesegerät:</b>	100 m
<b>Radi Frequency Identification RFID:</b>	13,56 MHz MIFARE®
<b>Proximity:</b>	Ja
<b>Montage:</b>	in Türstation Synthesi Steel
<b>Abmessungen:</b>	85 x 85 mm