

Artikelnummer

93090

Typ

TO 5900-L

Bezeichnung

Türöffner TO 5900-L



Kurzbeschreibung:

- Spannungsversorgung: 12V AC/DC 0,5 A - 20 Ohm
- 1000 kg, Arretierung
- Kasten: 35 (T) x 90 x 20 mm
- Schließblech: 250 x 25 x 3, Schutzklasse: IP 54
- DIN links

Beschreibung

Produktmerkmale:

Türöffner

wassergeschützt und staubdicht (IP54)

DIN Links

gelochtes Schließblech

mit Arretierung

Technische Daten:

12 V~/=20 Ohm

Schließblech 250 x 25 x 3 mm

Fallen-Länge 44 mm

Kasten 35 (Tiefe) x 99 x 20 mm

Kurzzeitbelastung 20 sec.

DIN links

Installationshinweis:

Hinweis: Nicht für Kombination mit Winkel-Schließblech geeignet!

Technische Daten



Spannungsversorgung: 12V AC/DC
Spannungsversorgung: 12 V AC/DC
Aufbau: DIN links
Schutzart: IP 54
Kasten: 35 x 99 x 20mm
Schließblech: 250 x 25 x 3 mm
gelochtes Schließblech: Ja
Falle: Länge 44 mm
Kurzzeitbelastung: 20 s
Widerstand: 20 Ohm
mit Arretierung: Ja
Hinweis: nicht zur Kombination mit Winkelschließblech geeignet