

Artikelnummer

38552

Typ

GBZ 8612

Bezeichnung

Blitzlicht GBZ 8612

**Kurzbeschreibung:**

- hohe Warnwirkung durch Xenon-Blitzröhre
- Blitzfrequenz: 65 Blitze/Min
- 3360 Cd(p)
- Schutzklasse: IP 54
- Spannungsversorgung: 240 V AC (0,1 A)

Beschreibung

Leistungsfähige Xenon-Blitzleuchte mit guter Signalwirkung

Produktmerkmale:

hohe Warnwirkung durch Xenon-Blitzröhre (im Lieferumfang enthalten)

hohe Ausfallsicherheit, da keine bewegten Teile

Einsatzbereich: Gefahrenbereiche Industrie / Alarmanlagen

stabiles schwarzes Kunststoffgehäuse aus PA (selbstlöschend) und Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC

rot

Technische Daten:

Einschaltdauer ED 100 %

auswechselbare Xenon-Röhre 6 J

Blitz-Frequenz 65 Blitze/min.

Schutzart IP54, Schutzklasse II

-10 °C bis +40 °C

138 (D) x 115 mm

Gewicht 0,380 kg

240 V (AC), 0,1 A

1.440 Cd(p)

Installationshinweis: Leuchte kann direkt auf waagerechten Flächen verschraubt oder mit Befestigungszubehör kombiniert werden
inklusive Sockeldichtung



Anschlußklemmen für max. 1,5 qmm

Hinweis:

Technische Daten

Spannungsversorgung: 240 V AC

Spannungsversorgung: 240 V AC (0,1 A)

Farbe: Rot

Lichtstärke: 1440 Cd(p)

Schutzart: IP54

Leuchtmittel: wechselbare 6J Xenon-Blitzröhre, im Lieferumfang

Blitzfrequenz: ca. 65/min

Signalart: Blitzlicht

Rundunstrahlung: 360°

Schutzart: IP 54

Anschlussklemmen: für max. 1,5 qmm

Farbe: Rot

Temperaturbereich: -30 bis +50 °C

Abmessungen: 138 (D) x 115 mm

Gewicht: 0,38 kg