

Artikelnummer

38512

Typ

GWL 8512

Bezeichnung

Warnlicht GWL 8512

**Kurzbeschreibung:**

- vorbereitet für Glühlampen und LED-Leuchtmittel
- 24 Cd(p)
- Schutzklasse: IP 54
- Spannungsversorgung: 12 - 240 V AC/DC (max. 25 W) + LED

Beschreibung

Große Warnleuchte für Glühlampen-Betrieb mit auffälliger Signalwirkung

Produktmerkmale:

gute Warnwirkung und gleichmäßiger Rundum-Abstr. (360°)

vorbereitet für Glühlampen und LED-Leuchtmittel 12 bis 240 V (5 W)

stabiles schwarzes Kunststoffgehäuse aus PA (selbstlöschend) und Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC

rot

Technische Daten:

Fassung: Ba15d

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart IP54, Schutzklasse II

-30 °C bis +50 °C

138 (D) x 115 mm

Gewicht 0,300 kg

12 V - 240 V (AC/DC), 25 W

24 Cd(p)

Installationshinweis: Leuchte kann direkt auf waagerechten Flächen verschraubt oder mit Befestigungszubehör kombiniert werden

inklusive Sockeldichtung

Anschlußklemmen für max. 1,5 qmm

Hinweis:



Glühlampen bitte separat bestellen!

Technische Daten

Spannungsversorgung: 12-240 V AC/DC

Spannungsversorgung: max. 240 V AC/DC

Fassung: Ba15d

Farbe: Rot

für Leuchtmittel: Glühlampe o. LED 12 - 240 V (25 W), nicht im Lieferumfang

Schutzart: IP54

Signalart: Warnlicht

Lichtstärke: 24 Cd(p)

Rundunstrahlung: 360°

Schutzart: IP 54

Anschlussklemmen: für max. 1,5 qmm

Farbe: Rot

Temperaturbereich: -30 bis +50 °C

Abmessungen: 138 (D) x 115 mm

Gewicht: 0,3 kg