

**Artikelnummer**

38832

**Typ**

TLB 8832

**Bezeichnung**

LED-Blinklicht TLB 8832

**Kurzbeschreibung:**

- integrierte superhelle SMD-LED
- Dauerleuchte, Einfach-, Doppel-, Dreifachblitz
- 3 Cd(p)
- Schutzklasse: IP 65
- Spannungsversorgung: 24 V AC/DC (0,09 A)

**Beschreibung**

Extrem zuverlässiges Blinklicht-Modul mit hoher Leuchtstärke

**Produktmerkmale:**

optimale Warnwirkung durch superhelle LED mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung (360°)

höchste Ausfallsicherheit auch in rauher Industrieumgebung (Vibrationen, Schaltspiele etc.)

wartungsfrei

geringer Energieverbrauch (kaum Wärmeentwicklung)

Lampengläser und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat PC (selbstlöschend), Leiterkarte: FR 4 rot

**Technische Daten:**

Einschaltdauer ED 100 %

Schutzart IP65, Schutzklasse II

-30 °C bis +60 °C

75 (D) x 79 mm

Gewicht: 0,11 kg

24 V (AC/DC), 0,09 A

3 Cd(p)

**Installationshinweis:** inklusive Bajonett-Verschluß mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz

maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz

(auch bei Modul-Austausch)

**Hinweis:**



Achtung: Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen!

**Technische Daten**

<b>Spannungsversorgung:</b>	24 V AC/DC
<b>Spannungsversorgung:</b>	24 V AC/DC (0,09 A)
<b>Farbe:</b>	Rot
<b>Lichtstärke:</b>	3 Cd(p)
<b>Geräteart:</b>	Warnlicht
<b>Blitzfrequenz:</b>	ca. 150/min.
<b>passend für:</b>	TSZ 8600, TBL883x
<b>Signalart:</b>	Multiblinklicht
<b>Einschaltdauer:</b>	100 %
<b>Schutzart:</b>	IP 65
<b>Funktionen:</b>	Warnleuchte, Einfach-, Doppel- (Xenon-Effekt) o. Dreifachblitz. Einstellbar über Dip-Schalter
<b>integrierte superhelle SMD-LEDs:</b>	Ja
<b>Farbe:</b>	Rot
<b>Temperaturbereich:</b>	-30 bis +60 °C
<b>Abmessungen:</b>	75 (D) x 79 mm
<b>Gewicht:</b>	0,1 kg