

**Artikelnummer**

55808

**Typ**

ETA 808 EV1

**Bezeichnung**

Etagenplatte ETA 808 EV1



**Kurzbeschreibung:**

- 8 Flächentaster einreihig
- Unterputzmontage
- beleuchtbar
- Aluminium silber eloxiert EV1
- Spannungsversorgung: max. 24 V AC (1,5 A) / 24 V DC (1,0 A)

**Beschreibung**

**Produktmerkmale:**

Aluminium, silber eloxiert  
Unterputz-Montage  
beleuchtbar  
inklusive 1 Licht-Schild (rot)  
witterungsbeständig  
8 Flächentaster

**Technische Daten:**

Temperaturbereich - 20°C - +50°C  
für Soffitte 17 V / 0,1 A  
Befestigungsbohrungen: jeweils 16 mm von Außenkante  
240 x 121 mm

**Installationshinweis:**

**Hinweis:**Soffitten bitte separat bestellen  
Unterputzkasten UPK 808, 55888 bitte separat bestellen

**Technische Daten**



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

<b>Anzahl Taster:</b>	8
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Anzahl Tasten:</b>	8
<b>Schaltleistung AC:</b>	Max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA
<b>Montage:</b>	Unterputz
<b>Schaltleistung DC:</b>	Max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W
<b>Taster:</b>	Flächentaster mit Namensschild
<b>Beleuchtung:</b>	Soffitte (nicht inkl.)
<b>Abmessungen:</b>	240 x 121 mm
<b>Montagelöcher:</b>	jeweils 16 mm von Außenkante
<b>Montage:</b>	UP-Kasten
<b>Material:</b>	Aluminium Silber eloxiert
<b>Erforderlicher UP-Kasten:</b>	UPK 808