

Artikelnummer

78712

Typ

TS 787 1-2

Bezeichnung

Türstation EV1 TS 787 1-2

**Kurzbeschreibung:**

- silber eloxiert EV1
- einreihig
- Unterputz, inkl. Unterputzkasten
- 2 Klingeltaster
- komplett montiert und verdrahtet

Gewicht: 1 kg**Beschreibung**

Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie Protact oder dem LED-Namensschild.

Durch das taktile Schaltverhalten der Taster sind diese Türstationen ideal für den Einsatz von Bus-Anlagen, nicht nur von Grothe, sondern auch von anderen Herstellern.

Die patentierten Lautsprecheradapter bieten mit den getrennten Kammern sowie dem Wasserableitsystem eine optimale Akustik und den besten Schutz gegen Witterungseinflüsse.

Produktmerkmale:

wandbündig abschließende UP-Türstation

stabile 2,5mm Frontplatte wahlweise aus Edelstahl oder Aluminium

Oberfläche:Edelstahl gebürstet oder Alu silbern eloxiert (EV1)

mit verzinktem Unterputz-Kasten

PROTACT Klingeltaster mit taktiler Rückmeldung

Namensschilder mit LED-Beleuchtung

einfacher Namensschildwechsel von vorne

integrierter, vormontierter Universal-Lautsprecheradapter

Universal-Lautsprecheradapter mit:

patentiertem Wasserableitsystem

getrennte Kammern für Lautsprecher und Mikrofon für optimale akustische Entkopplung

Edelstahl-Schutzgitter gegen Eindringen von Fremdkörpern

Material Aluminium

silbern eloxiert EV1

Technische Daten:



Schaltvermögen Taster: max. 24 V =/~ (1,5 A), prellfrei

Versorgungsspannung Beleuchtung: 8-16V =/~ (0,04A)

2 Klingeltaster, einreihig

Abmessungen:

Frontplatte: 160 x 294 x 2,5mm

UP-Kasten: 138 x 272 x 50mm

Installationshinweis:Montage auf UP-Kasten mit diebstahlsicheren Bef.schrauben inklusive Befestigungsschrauben-Set für Montage des Einbau-Türlautsprechers individuell anpassbare, selbstklebende Moosgummidichtung

Hinweis:Einbaumöglichkeit von GROTHE-Einbaulautsprecher TL 1035/67, TL 5150/53 und TL 1072/19A Einbaumöglichk. handelsübl. Fabrikate (Frontplatten-Aust.)

Technische Daten

Artikelart:	Türstation EV1
Material:	Aluminium EV1
Serie:	Robusta Aluminium EV1
Geeignete Grothe Einbau-Lautsprecher:	TL 1083/8, TL 1035/87, TL 5150/53
Anzahl Klingeltaster / Namensschilder:	2
Anordnung Klingeltaster / Namensschilder:	Einreihig
Klingeltaster:	Protact 110 AL
Namensschilder:	NSH LED 100 Weiß
Spannungsversorgung Namensschilder:	9 - 16 V AC/DC
Oberfläche Frontplatte:	Aluminium eloxiert
Material UP-Kasten:	Aluminium
Abmessungen Frontplatte:	160 x 294 x 2,5 mm
Abmessungen UP-Kasten:	138 x 272 x 54 mm